

Flanschgröße	<input type="checkbox"/> DN25	<input type="checkbox"/> DN50	Andere:
	<input type="checkbox"/> ANSI 1"	<input type="checkbox"/> ANSI 2"	Andere:
Flanschform	<input type="checkbox"/> Tri Clamp DIN 32676 (Serie A)	<input type="checkbox"/> Tri Clamp DIN 2852 (Serie B)	<input type="checkbox"/> Tri Clamp BS 4825 (Serie C, ASME BPE 2009)
	Another:		
Temperatur	Min °C	Max °C	
Fluktuation	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Grad/Minute:
Druck	Min bar	Max bar	
Material medienberührend	<input type="checkbox"/> 1.4404	<input type="checkbox"/> 1.4435	Andere:
Oberfläche	Rz Wert:	Ra Wert:	
Dichtungen medienberührend	<input type="checkbox"/> 1.4404	<input type="checkbox"/> 1.4435	Andere:
Prozessfenster medienberührend	<input type="checkbox"/> Saphir	<input type="checkbox"/> Quarz	Andere:
Optische Pfadlänge	<input type="checkbox"/> 1mm	<input type="checkbox"/> 2mm	<input type="checkbox"/> 5mm
	Andere:		
Kollimator	<input type="checkbox"/> NIR Bereich	<input type="checkbox"/> UV-VIS Bereich	Andere:
Lichtwellenleiter	<input type="checkbox"/> 0,5m	<input type="checkbox"/> 1m	<input type="checkbox"/> 2m
	<input type="checkbox"/> 3m	<input type="checkbox"/> 5m	Andere:
	<input type="checkbox"/> NIR Bereich	<input type="checkbox"/> UV-VIS Bereich	Andere:
Anforderer:			