Spezifikationsblatt Kundenanfrage

TAUCHSONDE

Flanschgröße	☐ DN25	☐ DN50	Andere:
	☐ ANSI 1“	☐ ANSI 2“	Andere:
Druckstufe (für Flanschverbindung)	☐ PN 10-40	☐ PN 100	Andere:
	☐ Class 150	☐ Class 300	Andere:
Flanschform	☐ Form A	☐ Form B1	Andere:
Eintauchtiefe	mm (Sondenspitze bis Flanschunterkante)		
Temperatur	Min °C	Max °C	
Druck	Min bar	Max bar	
Material medienberührend	☐ 1.4571	☐ 1.4404	☐ 1.4410
	☐ Hastelloy C4	☐ Hastelloy C22	Andere:
Dichtungen medienberührend	☐ Hastelloy C276	☐ Hastelloy C22	Andere:
Prozessfenster medienberührend	☐ Saphir	☐ Quarz	Andere:
Optische Pfadlänge	☐ 1mm	☐ 2mm	☐ 5mm
	Andere:		
Kollimator	☐ NIR-Bereich	☐ UV-VIS-Bereich	Andere:
Lichtwellenleiter (in der Sonde verbaut)	☐ NIR-Bereich	☐ UV-VIS-Bereich	Andere:
Anforderer:			

PLS Prozess- Labor- und Sensortechnik GmbH
Mittelstraße 23
07745 Jena - Deutschland

Fon +49 3641 - 47 92 80
Fax +49 3641 - 47 92 81

Email info@pls-tec.com
www.pls-tec.com